

Echelle sécurisée

Sécurisez l'accès à l'eau potable de vos installations
4 points de sécurisation

Compositions :

| Désignation | Matière |
|-------------------------------|---------------|
| Boulon CBHC M8-30 | Acier Inox A4 |
| Filant de Crinoline Plat 40x5 | Pultrudé ISO |
| Sortie Echelle | Pultrudé ISO |
| Arceau de Crinoline | SVR |
| Arceau de Sortie | SVR |
| Equerre Egale | Acier Inox A4 |
| Equerre Inegale | Acier Inox A4 |

Règlementations

NF-E 85-012

Crinoline pleine en composite

Cloison de sécurisation composite
entre l'échelle et la maçonnerie

Kit anti-intrusion sécurisée composite
Sur charnières avec serrure 1 point
de fermeture

Sécurisation de l'accès aux premiers
échellons de l'échelle par parois composite
sur charnières avec serrure 1 point de
fermeture Inox 316L

Spécifications techniques:

| |
|---|
| Echelle largeur Int 400mm/Ext. 470 mm |
| Echelon tout les 250 mm |
| Hauteur de Volée Unique 8m |
| Palier de repos pour Echelle >8m |
| Equerre de Fixation Latérale Tout les 2 m |
| Arceau de Crinoline tout les 1 m |
| Eclissage pour Echelle >6m |
| Kit de Rigidification pour echelle >5m sans Fixation latérale |

